

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

VÝUKOVÁ VERZE ARCHICADU

OZN.	SCHÉMA	POPIS	R.Š. [mm]	CELKOVÁ DÉLKA POČET
K01		<p>Venkovní parapet</p> <p>Materiál: Parapetový ocelový pozinkovaný plech tl. 0,5 mm</p> <p>Barevné řešení: Antracitová RAL 7016</p> <p>Povrchová úprava: Polyuretanová barva</p> <p>Délka: 2000 mm</p> <p>Poznámky: Parapet je přilepen nízkoexpanzní pěnou na pevný souvislý podklad a přišroubován šrouby 3,9x22 mm s plastovou krytkou k podkladní liště okna. Přesné rozměry je nutné před výrobou zaměřit na stavbě.</p>	255	8 ks
K02		<p>Oplechování atiky</p> <p>Materiál: Parapetový ocelový pozinkovaný plech tl. 0,5 mm</p> <p>Barevné řešení: Antracitová RAL 7016</p> <p>Povrchová úprava: Polyuretanová barva</p> <p>Poznámky: Oplechování je připevněno příponkami k pevnému souvislému podkladu, maximální osová vzdálenost příponek 500 mm</p>	605	17,3 m
K03		<p>Půlkulatý podokapní žlab</p> <p>Materiál: Ocelový pozinkovaný plech tl. 0,5 mm</p> <p>Barevné řešení: Antracitová RAL 7016</p> <p>Povrchová úprava: Oboustranně lakovaný</p> <p>Poznámky: Žlab je uchycen ve žlabových háčích. Na okrajích žlabu jsou osazeny žlabová čela.</p>	400	35,1 m

PŘEDMĚT	BHA024 - POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 4		
VYPRACOVAL			
VEDOUCÍ CVIČENÍ			
NÁZEV STAVBY	NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU	FORMÁT	A4
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 - BYTOVÝ DŮM	DATUM	06.04.2022
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	STUPEŇ PD	DPS
OBSAH:	VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ	ZÁK.ČÍSLO	-
		ARCH.ČÍSLO	-
		MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU V.01